



Caractéristiques Ansell LED Lampadaire extérieur  
Leo Graphite 12W 940lm - 830-840 CCT | 75cm - IP65

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 245361                                   |
| EAN                          | 5056144221998                            |
| Marque                       | Ansell                                   |
| Nom du fabricant             | Leo LED Bollard 750mm 3000K / 4000K IP65 |
| Garantie Totale              | 3 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 36000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                      |
| Tension (V)                       | 220-240                          |
| Dimmable                          | Non                              |
| Lampe Incluse                     | Oui                              |
| Lumen per watt                    | 74                               |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                 |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                            |
| Couleur Claire                    | Blanc                            |
| Options de couleur                | CCT                              |
| Montage                           | Sol                              |

## Informations de l'appareil

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Connexion du Luminaire | SI [Bloc de connexion ? vis] |
|------------------------|------------------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP65 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK06 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +45 |
|-------------------------------|------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Couleur du Luminaire | Charbon |
|----------------------|---------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Logement | PC (Polycarbonate) |
|----------|--------------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Couleur du boitier | Anthracite |
|--------------------|------------|

## Dimensions

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 750 |
|--------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 180 |
|---------------|-----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|